



ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕМА:



ПАРАМЕТРЫ РНУ-УРОВНЯ



Диапазон несущих частот
от 500 до 5000 МГц



Полоса сигнала
от 2 до 20 МГц



Рабочий ОСШ
до -5 дБ



Расширение спектра
DSSS



Кодек
LDPC



**Максимально компенсируемый
уход частоты**
12 кГц



Алгоритм перестройки частоты
при обнаружении помехи в полосе
сигнала



Возможность добавления режима
ретрансляции данных



ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ



Скорость передачи
до 80 Мбит/с (с возможностью расширения до 100 Мбит/с)



Тип передаваемого трафика
прозрачная передача IP-трафика



Низкие задержки
(в пределах от 20 до 4 мс в зависимости от выставленных параметров)



ИНТЕРФЕЙС И ПИТАНИЕ



**Потребляемая мощность
(без усилителя)**
до 10 Вт (5V, 2A)



**Вес модема
(без усилителя)**
до 300 грамм



Интерфейс подключения для питания
USB Type-C



**Интерфейс подключения для передачи
данных**
Gigabit Ethernet (RJ-45)



ООО «Тех-Солюшн»

✉ teh-solution@mail.ru