

КАТАЛОГ АКБ ATWAY HIGH C LiPo

Технические характеристики моделей



8S	Наименование	Тип АКБ	S	mAh	V	Масса	C (всп.)	C (пик)	Размеры	Цена
AKS High C LiPo 8S 8000mAh 29.6V 70C-90C	AKS High C&V LiPo 8S 8000mAh 30.4V 35C-70C	High C LiPo	8S	8000	29.6V	1400	70C	90C	165*58*64mm	15 800 P
		High C&V LiPo	8S	8000	30.4V	1150g	35	70C	157*76*44mm	18 200 P
AKS High C&V LiPo 8S 10000mAh 29.6V 35C-70C	AKS High C&V LiPo 8S 10000mAh 30.8V 15C-30C	High C&V LiPo	8S	10000	29.6V	1660g	35	70C	165*71*68mm	19 300 P
		High C&V LiPo	8S	10000	30.8V	1450g	15	30C	165*64*58mm	19 700 P
AKS High C LiPo 8S 12000mAh 29.6V 15C-25C	AKS High C&V LiPo 8S 12000mAh 30.8V 15C-30C	High C LiPo	8S	12000	29.6V	1.95kg	15C	25C	182*76*66mm	23 000 P
		High C&V LiPo	8S	12000	30.8V	1650g	15	30C	180*75*55mm	23 500 P
AKS Solid-State 8S 18000mAh 29.6V 3C-10C	AKS High C LiPo 8S 22000mAh 30.8V 15C-25C	Solid state	8S	18000	29.6V	1.75kg	3C	10C	75*64*190mm	54 300 P
		High C LiPo	8S	22000	30.8V	2.95kg	15C	25C	202*90*70mm	40 500 P
AKS Solid-State 8S 25000mAh 29.6V 5C-10C	AKS Solid-State 8S 27000mAh 29.6V 5C-10C	Solid state	8S	25000	29.6V	2.7kg	5C	10C	190X85X75mm	75 500 P
		Solid state	8S	27000	29.6V	2.75kg	5C	10C	190x87x77mm	81 500 P
AKS Solid-State 8S 30000mAh 29.6V 5C-10C		Solid state	8S	30000	29.6V	3.15kg	5C	10C	210X90X80mm	90 700 P

6S High C LiPo / High C&V LiPo	Наименование	Тип АКБ	S	mAh	V	Масса	C (всп.)	C (пик)	Размеры	Цена
AKS High C LiPo 6S 1500mAh 22.2V 3C-150C	AKS High C LiPo 6S 1550mAh 22.2V 3C-200C	High C LiPo	6S	1500	22.2V	300g	3C	150C	40*41*82mm	4 500 P
		High C LiPo	6S	1550	22.2V	150g	3C	200C	70*50*30mm	4 600 P
AKS High C LiPo 6S 2200mAh 22.2V 3C-200C	AKS High C LiPo 6S 2200mAh 22.2V 3C-70C	High C LiPo	6S	2200	22.2V	300g	3C	200C	108*41*31mm	5 100 P
		High C LiPo	6S	2200	22.2V	350g	3C	70C	105*46*33mm	5 100 P
AKS High C LiPo 6S 3700mAh 22.2V 3C-130C	AKS High C LiPo 6S 4000mAh 22.2V 3C-100C	High C LiPo	6S	3700	22.2V	550g	3C	130C	43.5*42*135cm	8 700 P
		High C LiPo	6S	4000	22.2V	600g	3C	100C	135*46*42mm	6 700 P
AKS High C&V LiPo 6S 4000mAh 22.8V 3C-70C	AKS High C&V LiPo 6S 4400mAh 22.8V 3C-90C	High C&V LiPo	6S	4000	22.8V	620g	3C	70C	170*50*75mm	7 100 P
		High C&V LiPo	6S	4400	22.8V	600g	3C	70C	167*47*40mm	7 600 P
AKS High C LiPo 6S 5000mAh 22.2V 3C-100C	AKS High C LiPo 6S 5200mAh 22.2V 3C-100C	High C LiPo	6S	5000	22.2V	720g	3C	90C	156*50*45mm	7 800 P
		High C LiPo	6S	5200	22.2V	750g	3C	100C	155*43*43mm	8 100 P

Высокая производительность
Премиальные элементы обеспечивают стабильную мощность, высокую токовую плотность и длительный срок службы.

Стабильная мощность
Низкое внутреннее сопротивление для максимальной отдачи и эффективной работы.

Широкий диапазон температур
Надежная работа в широком диапазоне температур: заряд и разряд и работы под нагрузкой.

Многоуровневая защита
Защита от перезаряда, переразряда, перегрева и короткого замыкания для вашей безопасности.

Легкость и надежность
Оптимальное соотношение веса и емкости. Надежность на каждом этапе эксплуатации.

Цены указаны в рублях. Актуальность и наличие уточняйте у менеджера.

КАТАЛОГ АКБ ATWAY SOLID-STATE

Технические характеристики моделей



3S / 4S	Наименование	S BAT	mAh	V	Масса	C (всп.)	C (пик)	Параметры
AKS Solid-State 3S 10000mAh 11.8V 3C-10C	AKS Solid-State 3S 16000mAh 11.8V 3C-10C	3S	10000	11.8V	0.45kg	3C	10C	100*70*35mm
		4S	16000	11.8V	0.75kg	3C	10C	125*77*38mm
AKS Solid-State 4S 10000mAh 15.8V 3C-10C	AKS Solid-State 4S 16000mAh 15.8V 3C-10C	4S	10000	15.8V	0.61kg	3C	10C	138*70*35mm
		4S	16000	15.8V	1.00kg	3C	10C	125*52*74mm

6S	Наименование	S BAT	mAh	V	Масса	C (всп.)	C (пик)	Параметры
AKS Solid-State 6S 1000mAh 23.7V 3C-100C	AKS Solid-State 6S 1100mAh 23.7V 3C-100C	6S	1000	23.7V	0.90kg	3C	10C	200*70*35mm
		6S	1000	23.7V	1.00kg	3C	10C	50*60*170mm
AKS Solid-State 6S 1300mAh 23.1V 3C-100C	AKS Solid-State 6S 1600mAh 23.1V 3C-100C	6S	1300	23.1V	1.28kg	3C	10C	60*60*170mm
		6S	1600	23.1V	1.49kg	3C	10C	75*45*190mm
AKS Solid-State 6S 1600mAh 23.7V 3C-100C	AKS Solid-State 6S 1800mAh 22.2V 3C-100C	6S	1600	23.7V	1.36kg	3C	10C	125*77*194mm
		6S	1800	22.2V	1.40kg	3C	10C	75*45*190mm
AKS Solid-State 6S 2200mAh 22.2V 3C-100C	AKS Solid-State 6S 2200mAh 23.7V 3C-8C	6S	2200	22.2V	1.98kg	3C	10C	73*64*190mm
		6S	2200	22.7V	1.95kg	3C	8C	205*118*38mm
AKS Solid-State 6S 2500mAh 23.7V 3C-8C	AKS Solid-State 6S 2500mAh 22.2V 3C-100C	6S	2500	22.7V	2.48kg	3C	8C	720*73*86mm
		6S	2500	22.2V	2.06kg	3C	10C	75*68*150mm
AKS Solid-State 6S 2700mAh 22.2V 3C-100C	AKS Solid-State 6S 2700mAh 22.2V 3C-100C	6S	2700	22.2V	2.66kg	3C	10C	190*53*90mm
		6S	2800	22.2V	2.00kg	3C	10C	75*65*155mm
AKS Solid-State 6S 3000mAh 22.2V 3C-100C	AKS Solid-State 6S 3000mAh 22.2V 3C-100C	6S	3000	22.2V	2.42kg	3C	10C	90*65*173mm
		6S	3200	22.2V	2.48kg	3C	10C	90*65*173mm
AKS Solid-State 6S 3200mAh 23.7V 3C-100C	AKS Solid-State 6S 3400mAh 23.7V 3C-8C	6S	3200	23.7V	3.75kg	3C	10C	195*175*231mm
		6S	3400	21.2V	2.55kg	3C	10C	80*65*123mm
AKS Solid-State 6S 3600mAh 23.7V 3C-8C	AKS Solid-State 6S 3600mAh 22.2V 3C-100C	6S	4000	21.2V	2.83kg	3C	10C	225*116*150mm
		6S	4800	22.7V	3.50kg	3C	10C	215*86*66mm
AKS Solid-State 6S 4000mAh 23.7V 3C-100C	AKS Solid-State 6S 4000mAh 23.7V 3C-100C	6S	5600	20.5V	2.56kg	3C	8C	220*135*72mm
		6S	6000	22.2V	2.80kg	3C	10C	16*67*51mm
AKS Solid-State 6S 4000mAh 23.1V 3C-100C	AKS Solid-State 6S 4000mAh 23.7V 3C-100C	6S	6700	23.6V	3.48kg	3C	10C	207*105*738mm
		6S	6600	23.7V	3.48kg	3C	10C	225*120*68mm
AKS Solid-State 6S 4800mAh 23.7V 3C-8C	AKS Solid-State 6S 4800mAh 22.2V 3C-100C	6S	4800	22.7V	3.75kg	3C	10C	195*175*231mm
		6S	4800	21.2V	2.42kg	3C	10C	105*92*104mm
AKS Solid-State 6S 5600mAh 22.2V 3C-8C	AKS Solid-State 6S 5400mAh 22.2V 3C-100C	6S	5600	22.2V	3.60kg	3C	10C	195*150*138mm
		6S	5400	23.7V	4.70kg	3C	6C	240*127*80mm
AKS Solid-State 6S 5400mAh 22.2V 3C-100C	AKS Solid-State 6S 5400mAh 22.2V 3C-100C	6S	6600	23.7V	6.75kg	3C	10C	116*116*522mm
		6S	6600	23.7V	5.90kg	3C	10C	60*162*249mm
AKS Solid-State 6S 6600mAh 22.2V 3C-100C	AKS Solid-State 6S 10800mAh 22.2V 3C-100C	6S	7600	22.2V	8.10kg	3C	10C	60*162*255mm
		6S	10800	22.2V	8.10kg	3C	10C	380*140*84mm

12S	Наименование	S BAT	mAh	V	Масса	C (всп.)	Параметры
AKS Solid-State 12S 1100mAh 46.2V 3C-10C	AKS Solid-State 12S 1300mAh 46.2V 3C-10C	12S	1100	46.2V	2.00kg	3C	102*60*170mm
		12S	1300	46.2V	2.54kg	3C	122*60*170mm
AKS Solid-State 12S 1600mAh 44.4V 3C-10C	AKS Solid-State 12S 1800mAh 44.4V 3C-10C	12S	1600	44.4V	2.90kg	3C	94*75*190mm
		12S	1800	44.4V	2.80kg	3C	75*96*190mm
AKS Solid-State 12S 2200mAh 44.4V 3C-10C	AKS Solid-State 12S 2200mAh 47.4V 3C-8C	12S	2200	44.4V	3.90kg	3C	130*73*190mm
		12S	2200	47.4V	3.90kg	3C	205*118*76mm
AKS Solid-State 12S 2200mAh 47.4V 3C-8C	AKS Solid-State 12S 2500mAh 44.4V 3C-10C	12S	2200	47.4V	3.90kg	3C	220*73*136mm
		12S	2500	44.4V	4.00kg	3C	130*75*195mm
AKS Solid-State 12S 2800mAh 44.4V 3C-10C	AKS Solid-State 12S 2700mAh 44.4V 3C-10C	12S	2800	44.4V	4.00kg	3C	130*75*195mm
		12S	2700	44.4V	4.65kg	3C	197*97*110mm
AKS Solid-State 12S 3000mAh 44.4V 3C-10C	AKS Solid-State 12S 3400mAh 44.4V 3C-10C	12S	3000	44.4V	4.84kg	3C	171*90*210mm
		12S	3400	44.4V	4.89kg	3C	151*88*153mm
AKS Solid-State 12S 3100mAh 46.2V 3C-10C	AKS Solid-State 12S 3400mAh 46.2V 3C-10C	12S	3100	46.2V	5.86kg	3C	154*88*153mm
		12S	3400	44.4V	5.00kg	3C	220*70*213mm
AKS Solid-State 12S 3400mAh 44.4V 3C-10C	AKS Solid-State 12S 3200mAh 47.4V 3C-8C	12S	3400	44.4V	5.00kg	3C	155*116*118mm
		12S	3200	47.4V	5.72kg	3C	225*113*122mm
AKS Solid-State 12S 3600mAh 44.4V 3C-10C	AKS Solid-State 12S 3600mAh 47.4V 3C-8C	12S	3600	44.4V	5.18kg	3C	225*113*122mm
		12S	3000	47.4V	5.98kg	3C	220*105*142mm
AKS Solid-State 12S 3700mAh 44.4V 3C-10C	AKS Solid-State 12S 3700mAh 47.4V 3C-8C	12S	4000	44.4V	5.61kg	3C	130*80*210mm
		12S	3700	47.4V	2.82kg	3C	235*118*56mm
AKS Solid-State 12S 4000mAh 47.4V 3C-8C	AKS Solid-State 12S 4600mAh 44.4V 3C-8C	12S	4000	47.4V	7.00kg	3C	225*115*122mm
		12S	4800	44.4V	7.48kg	3C	195*128*133mm
AKS Solid-State 12S 4600mAh 47.4V 3C-10C	AKS Solid-State 12S 5600mAh 44.4V 3C-8C	12S	4800	47.4V	8.52kg	3C	305*82*200mm
		12S	5600	44.4V	7.20kg	3C	195*150*123mm
AKS Solid-State 12S 5400mAh 47.4V 3C-10C	AKS Solid-State 12S 6600mAh 44.4V 3C-10C	12S	5400	47.4V	9.40kg	3C	240*122*160mm
		12S	6600	44.4V	10.02kg	3C	125*175*210mm
AKS Solid-State 12S 6700mAh 44.4V 3C-10C	AKS Solid-State 12S 6800mAh 47.4V 3C-10C	12S	6700	44.4V	10.12kg	3C	140*105*130mm
		12S	6800	47.4V	10.53kg	3C	120*162*252mm
1XS Solid-State 12S 7600mAh 44.4V 3C-10C	AKS Solid-State 12S 8000mAh 66.4V 3C-10C	12S	7600	44.4V	9.96kg	3C	215*176*132mm
		12S	8000	44.4V	11.00kg	3C	131*178*213mm
AKS Solid-State 12S 8000mAh 47.4V 3C-6C	AKS Solid-State 12S 10800mAh 44.4V 3C-10C	12S	8000	47.4V	13.90kg	6C	225*118*252mm
		12S	10800	44.4V	15.70kg	3C	380*165*148mm
AKS Solid-State 12S 13400mAh 47.4V 3C-6C		12S	13400	47.4V	20.92kg	6C	260*170*275mm

14S	Наименование	S BAT	mAh	V	Масса	C (всп.)	C (пик)	Параметры
AKS Solid-State 14S 1100mAh 53.9V 3C-10C	AKS Solid-State 14S 1300mAh 53.9V 3C-10C	14S	1100	53.9V	2.36kg	3C	10C	115*60*170mm
		14S	1300	53.9V	3.00kg	3C	10C	140*60*